

Nova

La porta blindata a bilico che permette di creare ingressi completamente vetrati di qualsiasi dimensione. È l'architettura d'ingresso che consente nuove possibilità progettuali.

Porta con cerniere a bilico registrabili con:

- Massime misure realizzabili 3200x6200mm
- Altre misure su richiesta
- Versione con Telaio e anta a Taglio Termico di serie
- Serratura elettronica motorizzata con sistema integrato controlli accessi a richiesta
- Apertura automatica con motore a pavimento per porte peso massimo 560 kg a richiesta



Capitolato Nova

Anta con tubolare in acciaio New Steel da 20/10, piastra protezione serratura 30/10, profili di copertura tubolari in alluminio, guarnizioni di battuta silconiche, automatismo di chiusura inferiore e superiore KRONO di serie fino a misure luce 1700mm, maniglia interna e maniglione esterno complanare, defender incorporato, telaio a taglio termico in acciaio New Steel con profili di copertura in alluminio, apertura a bilico con due meccanismi inferiore e superiore totalmente registrabili, serratura a cilindro con quattro catenacci più lo scrocco, cilindro SEKUR ad alta sicurezza completo di n.1 chiave da cantiere, n.4 chiavi padronali e n.1 chiave di emergenza.



Antieffrazione Classe 3



Marcatura CE

- 1 Telaio a taglio termico
- 2 Profili di battuta in alluminio a taglio termico
- 3 Serratura a cilindro
- 4 Deviatore
- 5 Meccanismo a bilico registrabile brevettato
- 6 Vetro blindato termico
- 7 Maniglione esterno e maniglia interna complanare
- 8 Doppia guarnizione di battuta

