

Synua

La porta per le grandi dimensioni con funzionamento a bilico verticale e complanare al muro.
Il connubio perfetto fra tecnica e design.

Porta con cerniere a bilico registrabili con:

- Massime misure realizzabili 3000x6200mm
- Altre misure a richiesta
- Versione con Telaio e anta a Taglio Termico a richiesta
- Serratura elettronica motorizzata con sistema integrato controlli accessi a richiesta
- Apertura automatica con motore a pavimento per porte peso massimo 560 kg a richiesta



Capitolato Synua

Anta in New Steel 15/10 con 6 omega orizzontali e con 2 omega verticali. Piastra di protezione serratura da 30/10, profili di battuta e copertura telaio, guarnizioni perimetrali di battuta, coibentazione interna, automatismo superiore MOSE di serie e automatismo inferiore di serie con paraspiro per misure L.F. inferiori a 1500 mm con isolamento acustico 38 dB, oltre i 1500 mm doppio paraspiro con acustica non certificata. Maniglia interna brevettata complanare in acciaio inox con pomolino per azionamento cilindro. Piastra esterna con defender incorporato e maniglione da 370 mm in acciaio inox. Telaio a sezione chiusa, due meccanismi a bilico (inferiore e superiore) totalmente registrabili, 3 deviatori laterali (n.2 lato serratura e n.1 lato cerniere), serratura a cilindro con 4 catenacci più lo scrocco, cilindro SEKUR ad alta sicurezza completo di chiave da cantiere, n.4 chiavi padronali e n.1 chiave di soccorso.



Antieffrazione Classe 3



Marcatura CE

- 1 Vassoio anta struttura New Steel da 15/10
- 2 Omega di struttura orizzontale
- 3 Omega di struttura verticale
- 4 Serratura a cilindro
- 5 Aste di collegamento serratura punti di chiusura
- 6 Deviatore con meccanismo antispianta
- 7 Meccanismo a bilico registrabile brevettato
- 8 Coibentazione
- 9 Maniglia complanare
- 10 Settori di rivestimento
- 11 Doppia guarnizione tubolare in gomma
- 12 Profili di battuta in alluminio
- 13 Telaio a cava chiusa

