

Tekno

A settori orizzontali e personalizzabile, un concentrato di innovazione e tecnologia che si coordina perfettamente nei progetti architettonici moderni.

Porta con cerniere a scomparsa:

- Apertura a 100°
- Massime misure realizzabili 1300x3000mm anta singola 1900x3000mm doppia anta
- Altre misure a richiesta
- Profili porta e copertura telaio in alluminio spazzolato acciaio di serie senza viti a vista
- Serratura elettronica motorizzata con sistema integrato controllo accessi a richiesta



Capitolato Tekno

Porta blindata Tekno Rasomuro Interno / Complanare Con Cornice: anta in New Steel 15/10 con 3 omega orizzontali e con 2 omega verticali, piastra di protezione serratura da 30/10, profili di battuta e copertura telaio in alluminio in 5 finiture, guarnizione perimetrale di battuta, coibentazione interna, lama parafreddo, kit interno/esterno cromo satinato a sezione quadrata, telaio a sezione chiusa, 2 cerniere brevettate a scomparsa, 2 deviatori laterali, serratura a cilindro compresa di defender.




Antieffrazione Classe 3



Marcatura CE

- 1 Vassoio anta
- 2 Omega di struttura orizzontale
- 3 Omega di struttura verticale
- 4 Serratura a cilindro
- 5 Piastra di protezione e supporto serratura
- 6 Aste di collegamento serratura punti di chiusura
- 7 Deviatore
- 8 **Cerniera a scomparsa**
- 9 Paraspifferi
- 10 Coibentazione
- 11 Materassino taglio termico
- 12 Guarnizione tubolare in gomma
- 13 Profili di battuta in alluminio
- 14 Telaio a cava chiusa
- 15 Pannello di rivestimento interno
- 16 Kit maniglia cromo satinato
- 17 Defender cromo satinato



cilindro

Arckey

