

Evolution

Die klassische Ästhetik in der Interpretation mit Holz, Farben und erlesenen Bearbeitungen bringt die Sicherheitstür in einem breiten Spektrum von Formen und Maßen zur Geltung.

Tür mit Sichtbändern:

- 180° Öffnung
- Maximal erreichbare Maße 1300x3000mm einflügelig
1900x3000mm zweiflügelig
- Weitere Maße auf Anfrage
- Profile der Tür und Türzarge-Abdeckung aus gebürstetem Aluminium lackiert Ral 8022
- Motorisiertes elektronisches Schloss mit integriertem Zugangskontrollsystem auf Anfrage
- Version mit thermisch trennenden Türzarge und Flügel auf Anfrage



Evolution-Spezifikationen

Sicherheitstür EVOLUTION 3: Flügel aus 15/10-New Steel, 3 waagerechte Verstärkungsstangen, 1 senkrechte Verstärkungsstange, 30/10-Schlossschutzplatte, Anschlagprofile aus Wickelaluminium mit Gummiumfangsdichtung, Innenwärmeisolierung, Dichtungsprofil, Innengriff und fester Außenknopf aus Messing, viereckiger Türspion, geschlossene 20/10-Türzarge RAL-8022-polyesterpulverbeschichtet, 2 einstellbare Bänder, 2 seitliche Schaltschlösser, 3 feste Bolzen, Zylinderschloss mit PLUS-Defender mit PVD-Behandlung, 20/10-Türstock aus galvanisch verzinktem Blech.



- 1 Flügelhalterung
- 2 Waagerechte Strukturverstärkungsstangen
- 3 Senkrechte Strukturverstärkungsstangen
- 4 Zylinderschloss
- 5 Schutzplatte und Schlosstütze
- 6 Schloss-Verbindungsstangen-Verriegelungspunkte
- 7 Selbstverriegelndes Schaltschloss
- 8 Auf 2 Achsen einstellbares Band
- 9 Bandbolzen
- 10 Zugluftstopper
- 11 Wärmeisolierung
- 12 Blatt zur thermischen Trennung
- 13 Rohrgummidichtung
- 14 Anschlagprofile aus Wickelaluminium
- 15 Blendtürzarge Ral 8022
- 16 Innenbeschichtungsfüllung
- 17 Kit mit messingbeschichteten Griffen und Knöpfen
- 18 Messing-Plus-Defender mit PVD-Behandlung

