Evolution

L'esthétique classique interprétée avec le bois, les couleurs et les finitions recherchées pour valoriser la porte blindée dans une large gamme de formes et de dimensions.

Porte avec charnières visibles :

- **Ouverture à 180°**
- **Mesures maximales réalisables 1300x3000mm vantail individuel 1900x3000mm double vantail**
- **Autres tailles sur demande**
- **Profils de porte et couverture du cadre en aluminium vernis RAL 8022**
- **Serrure électronique motorisée avec système de contrôle d'accès intégré sur demande**
- **Version avec cadre et vantail à rupture de pont thermique sur demande**

Spécifications Evolution

Porte blindée EVOLUTION 3: vantail en New steel 15/10, 3 omega horizontaux, 1 omega vertical, plaque de protection serrure de 30/10, profils de feuillure en aluminium enveloppant avec joint périmètre en caoutchouc, isolation interne, lame coupe-froid, poignée interne et bouton fixe externe en laiton, judas grand-angle, cadre à section fermée par 20/10 vernis à poudres polyester tonalité RAL 8022, 2 charnières réglables, 2 déviateurs latéraux, 3 pennes fixes, serrure à barillet avec Defender PLUS au PVD. Pré-cadre de 20/10 en tôle électro-galvanisée.

Anti-effraction Classe 3

Marquage CE

1 Plateau feuille
2 Omega de structure horizontale
3 Omega de structure verticale
4 Serrure à barillet
5 Plaque de protection et support serrure
6 Tiges de connexion serrure points de fermeture
7 Déviateur autoverrouillant
8 Charnière réglable sur 2 axes
9 Penne contre les déchirements
10 Coupe-froid
11 Isolation
12 Matelas rupture de pont thermique
13 Joint tubulaire en caoutchouc
14 Profils de feuillure en aluminium enveloppant
15 Cadre à rainure fermée RAL 8022
16 Panneau de revêtement intérieur
17 Kit poignées en laiton
18 Defender plus laiton PVD