

Nova

Die Sicherheitstür mit Drehvorrichtung, die es gestattet, voll verglaste Eingangsbereiche jeder Größe zu schaffen. Das ist die Eingangsarchitektur, welche neue Planungsmöglichkeiten gestattet.

Tür mit Bändern mit Drehvorrichtung einstellbar mit:

- Maximal erreichbare Maße 3200x6200mm
- Weitere Maße auf Anfrage
- Version mit serienmäßig thermisch trennenden Türzarge und Flügel
- Motorisiertes elektronisches Schloss mit integriertem Zugangskontrollsystem auf Anfrage
- Automatische Öffnung mit Bodenantrieb für Türen mit einem Maximalgewicht von 560 kg auf Anfrage



Nova-Spezifikationen

Tür mit 20/10-New Steel Stahlrohr, 30/10-Schlossschutzplatte, röhrenförmige Abdeckungsprofile aus Aluminium, Silikon-Anschlagdichtungen, KRONO untere und obere Schließautomatik serienmäßig bis Öffnungsbreitenmaß 1700mm, koplanarer Innengriff und Außenstangengriff, integrierter Defender, thermisch trennende Türzarge aus New Steel-Stahl mit Abdeckprofile aus Aluminium, Schwenköffnung mit zwei voll einstellbaren unteren und oberen Mechanismen, Zylinderschloss mit vier Riegel plus Falle, hochsicherer SEKUR-Zylinder mit 1 Baustelle-Schlüssel, 4 Master-Schlüssel und 1 Notschlüssel.



- 1 Türzarge mit thermischer Trennung
- 2 Anschlagprofile aus Aluminium
- 3 Zylinderschloss
- 4 Schalschloss
- 5 Patentierte einstellbare Drehvorrichtung
- 6 Wärmedämmendes Panzerglas
- 7 Außenstangengriff und Innengriff koplanar
- 8 Doppelanschlagdichtung

