

Nova

La puerta blindada pivotante de eje vertical que permite crear entradas totalmente acristaladas de cualquier tamaño. Es la arquitectura de entrada que permite nuevas posibilidades de diseño.

Puerta con bisagras pivotantes ajustables con:
• Medidas máximas realizables 3200x6200mm
• Otros tamaños bajo pedido
• Versión con Marco y hoja a rotura de puente térmico estándar
• Cerradura electrónica motorizada con sistema de control de acceso integrado bajo pedido
• Apertura automática con motor en el suelo para puertas de hasta 560 kg bajo pedido



Detalles técnicos Nova

Hoja con tubular en acero New Steel 20/10, placa de protección de la cerradura 30/10, perfiles de cubierta tubulares en aluminio, juntas de batiente en silicona, automatismo de cierre superior e inferior KRONO de serie hasta un ancho de 1700mm, manilla interior y gran manilla exterior complanar, defender incorporado, marco de corte térmico en acero New Steel con perfiles de cobertura en aluminio, apertura de pivote con dos mecanismos inferior y superior totalmente ajustables, cerradura de cilindro con cuatro cerrojos más el pestillo, cilindro SEKUR de alta seguridad completo de n. 1 llave del sitio, n. 4 llaves principales y n. 1 llave de emergencia.



- 1 Marco de rotura de puente térmico
- 2 Perfiles de batiente en aluminio de corte térmico
- 3 Cerradura de cilindro
- 4 Desviador
- 5 Mecanismo pivotante de eje vertical ajustable patentado
- 6 Vidrio blindado térmico
- 7 Gran manilla exterior y manilla interior complanar
- 8 Doble junta de batiente

