

Synua

La puerta para las grandes dimensiones, con funcionamiento de pivote vertical y complanar con la pared.
La unión perfecta entre técnica y diseño.

Puerta con bisagras pivotantes ajustables con:
• Medidas máximas realizables 3000x6200 mm
• Otras medidas bajo pedido
• Versión con Marco y hoja con Rotura de puente térmico bajo pedido
• Cerradura electrónica motorizada con sistema de control de acceso integrado bajo pedido
• Apertura automática con motor en el suelo para puertas de hasta 560 kg bajo pedido



Especificación Synua

Hoja en New Steel 15/10 con 6 omega horizontales y con 2 omega verticales. Plancha de protección cerradura de 30/10, perfiles de batiente y cobertura marco, juntas perimetrales de batiente, aislamiento interior, automatismo superior MOSE de serie y automatismo inferior de serie con burlete para medidas L.F. inferiores a 1500 mm con aislamiento acústico de 38 dB, por encima de 1500 mm doble burlete con acústica no certificada. Manilla interna patentada complanar en acero inox con pomo para el accionamiento del cilindro. Plancha exterior con defender incorporado y gran manilla de 370 mm de acero inoxidable. Marco de sección cerrada, dos mecanismos de oscilación (inferior y superior) totalmente ajustables, 3 desviadores laterales (2 lado cerradura y 1 lado bisagras), cerradura de cilindro con 4 cerrojos más pestillo, cilindro SEKUR de alta seguridad completo de llave de obras, 4 llaves principales y 1 clave de rescate.



Antirrobo Clase 3



Marcado CE

- 1 Bandeja de hoja estructura New Steel de 15/10
- 2 Omega de estructura horizontal
- 3 Omega de estructura vertical
- 4 Cerradura de cilindro
- 5 Varillas de conexión cerradura puntos de cierre
- 6 Desviador con mecanismo anti-empuje
- 7 Mecanismo pivotante de eje vertical ajustable patentado
- 8 Aislamiento
- 9 Manilla complanar
- 10 Sectores de recubrimiento
- 11 Doble junta tubular de goma
- 12 Perfiles de batiente en aluminio
- 13 Marco de zona cerrada

