

# Tekno

De sectores horizontales y personalizable, un concentrado de innovación y tecnología que se coordina perfectamente con los proyectos arquitectónicos modernos.

## Puerta con bisagras ocultas:

- Apertura a 100°
- Medidas máximas realizables 1300x3000mm hoja individual 1900x3000mm doble hoja
- Otras medidas bajo pedido
- Perfiles de puerta y cubierta del marco en aluminio cepillado acero estándar sin tornillos visibles
- Cerradura electrónica motorizada con sistema de control de acceso integrado bajo pedido



## Especificación Tekno

Puerta blindada Tekno ras de pared interior/complanar con cerco: hoja en New Steel 15/10 con 3 omega horizontales y con 2 omega verticales, plancha de protección de cerradura de 30/10, perfiles de batiente y cobertura marco en aluminio en 5 acabados, junta perimetral de batiente, aislamiento interior, lama contra el frío, kit interior/exterior cromo satinado de sección cuadrada, marco de sección cerrada, 2 bisagras patentadas retráctiles, 2 desviadores laterales, cerradura de cilindro que incluye un defensor.



- 1 Bandeja hoja
- 2 Omega de estructura horizontal
- 3 Omega de estructura vertical
- 4 Cerradura de cilindro
- 5 Plancha de protección y sujeción cerradura
- 6 Varillas de conexión cerradura puntos de cierre
- 7 Desviador
- 8 Bisagra retráctil
- 9 Burlete
- 10 Aislamiento
- 11 Revestimiento rotura de puente térmico
- 12 Junta tubular de goma
- 13 Perfiles de batiente en aluminio
- 14 Marco de zona cerrada
- 15 Panel de recubrimiento interior
- 16 Kit de manillas cromo satinado
- 17 Defensor cromo satinado

