

Vela

La puerta para interiores con apertura corredera para proyectar la puerta incluso hasta el techo y convertirla en una marca arquitectónica en movimiento.

Puerta corredera con movimiento y cierre manual:
Medidas máximas realizables 1300x2700mm
Otras medidas bajo pedido
Movimiento automático de la puerta bajo pedido
Apertura y cierre de la puerta con riel motorizado y cerradura con sistema Arckey bajo pedido



Especificación Vela

Hoja en New Steel 15/10 con 6 omega horizontales y con 2 omega verticales, plancha de protección cerradura de 30/10 con inserto al manganeso, perfiles de batiente en acero INOX, automatismo superior/inferior con burlete, manilla interior patentada complanar de acero inoxidable con pomo para accionamiento cilindro, gran manilla exterior complanar con Defender incorporada en acero INOX, perfiles de cobertura montantes en el lado cerradura y lado corrimiento en acero INOX satinado, travesaño superior con guía y carritos de corrimiento con cojinete, parador al piso y techo con barra de cierre en todo el alto con mecanismo anti-rotura en el lado cerradura y lado corrimiento. Cerradura de cilindro con pestillo.

- 1 Bandeja de hoja estructura New Steel de 15/10
- 2 Omega de estructura horizontal
- 3 Omega de estructura vertical
- 4 Varillas de conexión cerradura puntos de cierre
- 5 Desviador de palanca
- 6 Aislamiento
- 7 Manilla complanar
- 8 Sectores de recubrimiento
- 9 Junta tubular de goma
- 10 Perfil de batiente
- 11 Marco de zona cerrada
- 12 Burlete
- 13 Cubre-guía



Hoja individual Hoja individual con fijo lateral

